

บัวมอร์ตาร์

ก่ออิฐมวลเบา พลมน้ำใช้ได้ทันที
ก่อเนียน ใตงานไว

บัวมอร์ตาร์ 



คุณสมบัติและการใช้งาน

บัวมอร์ตาร์ ก่ออิฐมวลเบา คือ ปูนสำเร็จรูปที่ผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสารผสมเพิ่มเพื่อรับคุณสมบัติความชุ่มน้ำ การยึดเกาะ และระยะเวลาการก่อตัว ให้เหมาะกับการก่ออิฐมวลเบา เนื้อปูนมีความละเอียดสูง เหนียวลื่น ยึดเกาะสูง ก่อง่าย ใตงานเร็ว พังแข็งแรงทนทาน



วิธีการใช้งาน

1

บัวมอร์ตาร์ ก่ออิฐมวลเบา 1 กถุง
พลมน้ำสะอาดประมาณ
14-16 ลิตร

2

ทำการผสมทีละน้อยโดยใช้ใบกวน
ส่วนไฟฟ้า กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
และมีความข้นเหลวที่เหมาะสม
กับงานก่ออิฐมวลเบา โดยเนื้อปูน
จะมีลักษณะเป็นครีมข้น

3

ก่อผนังตามขั้นตอน
การก่ออิฐมวลเบา โดยความหนา
ของปูนก่อประมาณ 3 มม.

พื้นที่การใช้งาน

ก่ออิฐมวลเบาที่ความหนา 3 มม.

ได้พื้นที่ 25-35 ตารางเมตร/ถุง

ข้อเสอแนะ:

- ▶ ปูนมอร์ตาร์ที่พลมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ▶ อิฐที่นำมาก่อควรสะอาด ปราศจากฝุ่นและดิน และทำให้ชุ่มน้ำก่อนนำมาก่อ
- ▶ ทำการบ่มน้ำหลังจากปูนแข็งตัวแล้ว โดยการรดน้ำที่ผนังอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนัง