



บัวมอร์ตาร์

ฉาบอิฐมวลเบา พรมน้ำใช้ได้ทันที
ฉาบเนียน เหนียวลื่น

บัวมอร์ตาร์



คุณสมบัติและการใช้งาน

บัวมอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา คือ ปูนสำเร็จรูปที่ผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสารผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณสมบัติความอึดน้ำ การยึดเกาะ และระยะเวลาการก่อตัว ให้เหมาะสมกับการฉาบผนังอิฐมวลเบา เนื้อปูนมีความละเอียดสูง เหนียวนุ่ม ฉาบลื่น เบาลง ลดปัญหาการหลุดร่อนขณะฉาบ มีการเช็ดตัวที่เหมาะสม ยึดเกาะผนังได้ดี และลดปัญหาการแตกร้าว ผนังเรียบเนียนสวย



ช่วยลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

วิธีการใช้งาน



1

บัวมอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา 1 ถุง ผสมน้ำสะอาดประมาณ 10-12 ลิตร



2

ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจนได้ ความข้นเหลวที่เหมาะสมกับ งานฉาบอิฐมวลเบา



3

ฉาบตามขั้นตอนการฉาบอิฐมวลเบา โดยความหนาของปูนฉาบประมาณ 5-10 มม.

พื้นที่การใช้งาน

ฉาบหนา 5 มม.

ได้พื้นที่ 5.6-7.0 ตารางเมตร /ถุง

ฉาบหนา 10 มม.

ได้พื้นที่ 2.8-3.5 ตารางเมตร /ถุง

ข้อเสอแนะ:

- ▶ บัวมอร์ตาร์ที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ▶ อิฐที่นำมาก่อควรสะอาด ปราศจากฝุ่นและดิน และทำให้ชุ่มน้ำก่อนนำมาก่อ
- ▶ ทำการบ่มน้ำหลังจากปูนแข็งตัวแล้ว โดยการรดน้ำที่ผนังอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนัง