

# บัวซูเปอร์

ปูนซีเมนต์ผสม สูตรเข้มข้น

ก่อ ฉาบ เท

ก่อแกร่ง ฉาบเนียน

ปูนซีเมนต์ตราบัวซูเปอร์ เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 เป็นปูนซีเมนต์ผสมสูตรเข้มข้น ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เนื้อปูนเข้มข้น เหนียวแน่น เพิ่มแรงยึดเกาะ ให้ความแข็งแรง ทนทาน ไม่แตกร้าว หรือหลุดล่อน พร้อมทั้งให้คุณสมบัติที่เหนียวลื่น ก่อง่าย ฉาบง่าย เบาลง ด้วยเนื้อปูนเพียง 40 กก. สามารถให้งานได้เทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป 50 กก. เหมาะกับการใช้งานประเภทต่าง ๆ ดังนี้ งานก่ออิฐ งานฉาบปูน งานเทงานโครงสร้างขนาดเล็ก



ช่วยลดก๊าซ  
คาร์บอนไดออกไซด์

## อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ

งานก่อ



งานฉาบชั้นแรก



งานฉาบทับหน้า



งานคอนกรีตทั่วไป



## Specifications for Mixed Cement

Specifications		TIS 80-2550	Typical Bua Super Brand
<b>คุณลักษณะทางฟิสิกส์ (Standard Physical requirements)</b>			
ความละเอียด, พื้นผิวจำเพาะ (ตร.ซม. ต่อกรัม) (Blaine fineness cm <sup>2</sup> /gm)	Min.	3200	5200
การขยายตัวโดยวิธีออโตคลേฟ ร้อยละ (Autoclave expansion)	Max. %	0.8	0.2
ระยะเวลาก่อตัว : การทดสอบแบบไวแคต (Vicat setting time)			
การก่อตัวระยะต้น : นาที (Initial set)	Min. Minute	45	70
ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ ร้อยละโดยปริมาตร (Air content of mortar)	Max. %	12	10
ความต้านแรงอัด : เมกะพาสคัล (Compressive strength, MPa)			
อายุ 3 วัน (3 Days)	Min.	6.9	14.0
อายุ 7 วัน (7 Days)	Min.	11.8	18.0
การก่อตัวผิดพลาด (False set, final penetration)	Min. %	50	80