


Tile Fix Plus
กาวซีเมนต์

บัวมอร์ตาร์

กาวซีเมนต์

ปูกระเบื้องทั่วไป For fixing general tiles



บัวมอร์ตาร์

ยึดเกาะแน่น ไม่หลุดร่อน

คุณสมบัติและการใช้งาน

บัวมอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป ปูนกาวติดกระเบื้องสำเร็จรูป มีแรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะแน่น ไม่หลุดร่อน ยึดเกาะได้ดี บนผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ผนังคอนกรีตสำเร็จ เนื้อละเอียด เหนียวนุ่ม เหมาะสำหรับงานติดกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องดินเผา หินทรายโมเสค และบล็อกแก้ว อีกทั้งยังใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ



ช่วยลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์



วิธีการใช้งาน

ผสมบัวกาวซีเมนต์ 1 กุญ
กับน้ำสะอาด 4.6 ลิตร (23%)

บ่มด้วยส่วนรอนต์
400-600 รอน/บาท
นาน 1-2 นาที ให้อบแห้งสนิท

ฉาบด้วยเกรียงติดเป็น
โน้มน้ำ 1-2 ตร.ม.
และตามด้วยเกรียงหริ
เพื่อควบคุมความหนาของกาว
ประมาณ 5-10 มม.

ปูทับด้วยกระเบื้อง
และปรับแต่งแนว โดยใช้
ค้อนยางเคาะ เพื่อให้ได้
มีช่องว่างใต้แผ่น

ควรปรับแต่ง
แนวกระเบื้องให้เสร็จ ไม่เกิน 15
นาที และทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนเริ่ม
การปูแนว

พื้นที่การใช้งาน
4.5 ตร.ม.-12.5 ตร.ม.

การเตรียมผิว

- ผิวคอนกรีต ต้องสะอาดปราศจาก ฟูน คราบจารมิ น้ำมัน สีเก่า ฯลฯ
- ผิวคอนกรีต ต้องแข็งแรงและมีระดับค่อนข้างดี

ข้อเสอแนะ:

- ▶ ไม่ควรใช้กับกระเบื้องที่ไม่ดูดซึมน้ำหรือดูดซึมน้ำต่ำ เช่น แกรนิตโต้ หินประดิษฐ์ กระเบื้องเคลือบแก้ว
- ▶ ห้ามปูกับรอยต่อ (joint) ที่มีการขยิบตัว
- ▶ ห้ามใช้ติดผิวยับยั้งพลาสติก หรือผิวปูนฉาบที่ทาสีไว้แล้ว และผิวไม้หรือไฟเบอร์ซีเมนต์
- ▶ การปูแนวตั้ง (ผนัง) กระเบื้องไม่ควรมีน้ำหนักเกิน 30 กก. / ตร.ม.
- ▶ ไม่เหมาะกับการปูผนังห้องน้ำหรือโรงงานที่มีการสั่นของรถเข็น ผู้คนจำนวนมาก และมีการสั่นสะเทือน
- ▶ หลีกเลี่ยงการสัมผัสแดด ลมจัด ขณะติดตั้ง
- ▶ กาวซีเมนต์ที่ฉีกถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชม. หลังใช้งานควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บไว้ในถุงพลาสติกโดยรัดปากถุงให้แน่น