

บัวมอร์tar์

ก่อทึ่งไว พสมน้ำใช้ได้กันทุก
ก่อเนี้ยบ ได้งานไว

บัวมอร์tar์ 

คุณสมบัติและการใช้งาน

บัวมอร์tar์ ก่อทึ่งไว คือปูนสำเร็จรูปเก็บศักดิ์โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสารผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณสมบัติความอุ่นน้ำ การยึดเกาะ และระยงเวลาการก่อตัว ทำให้ได้น้ำเสื้อปูนเหนียวบุ้ม ปั้นก่ออบ่างง่าย ขึ้นรูป และจัดแบ่งก่อได้ง่าย รวมถึงมีแรงยึดเกาะที่ดี ให้ผาบังที่มีความแข็งแกร่ง และทนทาน เหมาะกับงานก่อผาบังอิฐมวลอย และคอนกรีตคือ



ลดการปล่อย CO₂
การรับอนุญาตออกใบอนุญาต



วิธีการใช้งาน



1

บัวมอร์tar์ ก่อทึ่งไว 1 ถุง
ผสมน้ำสะอาดประมาณ 7-9 ลิตร



2

ผสมให้เข้มเนื้อเดียวกับกันจนปิดความ
ชื้นเหลวที่เหมาะสมกับงานก่อทึ่งไว



3

ก่อผาบังตามขั้นตอนการก่อทึ่งไว
โดยความหนาของปูนก่อประมาณ
10-15 มม.

พื้นที่การใช้งาน

ก่ออิฐมวลอย

ได้พื้นที่ 1.3-1.5 ตารางเมตร / ถุง

ก่อคอนกรีตบล็อก

ได้พื้นที่ 2.5-2.9 ตารางเมตร / ถุง

ข้อเสนอแนะ:

- บัวมอร์tar์ที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- อิฐที่นำมาก่อนก่อควรสะอาด ปราศจากฝุ่นและดิน และทำให้ชุ่มน้ำก่อนนำมาก่อ
- ทำการบ่มน้ำหลังจากปูนแข็งตัวแล้ว โดยการราดน้ำที่ผาบังอย่างน้อย 3 วัน เมื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผาบัง