

บัวมอร์ตาร์

ฉาบทั่วไป พลมน้ำใช้ได้ทันที
ฉาบสีน เขียว

คุณสมบัติและการใช้งาน

บัวมอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป คือ ปูนสำเร็จรูปที่ผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสารผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณสมบัติความชุ่มน้ำ การยึดเกาะ และระยะเวลาการก่อตัว ทำให้เนื้อปูนเหนียวนุ่ม ฉาบสีน เขียว ลดปัญหาการหลุดร่อนขณะฉาบ มีการเลือกตัวที่เหมาะสม ยึดเกาะผนังได้ดี และลดปัญหาการแตกร้าว ผนังเรียบเนียนสวย เหมาะกับงานฉาบผนังอิฐมวลเบา และผนังคอนกรีตบล็อก



ช่วยลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์



วิธีการใช้งาน



1

บัวมอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป 1 ถุง
ผสมน้ำสะอาดประมาณ 9-11 ลิตร



2

ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจนได้ความ
ชื้นเหลวที่เหมาะสมกับงานฉาบทั่วไป



3

ฉาบตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป
โดยความหนาของปูนฉาบประมาณ
10-15 มม.

พื้นที่การใช้งาน

ฉาบหนา 10 มม.	ฉาบหนา 15 มม.
ได้พื้นที่ 2.5-3.0 ตารางเมตร/ถุง	ได้พื้นที่ 1.7-2.0 ตารางเมตร/ถุง

ข้อเสอแนะ

- ▶ ปูนมอร์ตาร์ที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ▶ อิฐที่นำมาก่อควรสะอาด ปราศจากฝุ่นและดิน และทำให้ชุ่มน้ำก่อนนำมาก่อ
- ▶ ทำการบ่มผนังหลังจากปูนแข็งตัวแล้ว โดยการรดน้ำที่ผนังอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนัง