


**Tile Fix Plus**  
กาวซีเมนต์



# บัวมอร์ตาร์ **โฉมใหม่**

**กาวซีเมนต์**  
ปูกระเบื้องทั่วไป For fixing general tiles







**ยึดเกาะแน่น ไม่หลุดร่อน**

## คุณสมบัติและการใช้งาน

บัวมอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป ปูนกาวติดกระเบื้องสำเร็จรูป มีแรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะแน่น ไม่หลุดร่อน ยึดเกาะได้ดี บนผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ผนังคอนกรีตสำเร็จ เนื้อละเอียด เหนียวนุ่ม เหมาะสำหรับงานติดกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องดินเผา หินทรายโมเสก และบล็อกแก้ว อีกทั้งยังใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ



## วิธีการใช้งาน

 <p>ผสมบัวกาวซีเมนต์ 1 ถุง กับน้ำสะอาด 4.6 ลิตร (23%)</p>	 <p>ปั่นด้วยส่วนรอบต่ำ 400-600 รอบ/นาที นาน 1-2 นาที ให้เป็นครีมข้น</p>	 <p>ฉาบด้วยเกรียงขัดเป็น โบนีที่ 1-2 ตร.ม. และตามด้วยเกรียงหริ้ว เพื่อควบคุมความหนาของกาว ประมาณ 5-10 มม.</p>	 <p>ปูทับด้วยกระเบื้อง และปรับแต่งแนว โดยใช้ ค้อนยางเคาะ เพื่อไม่ให้ มีช่องว่างใต้แผ่น</p>	 <p>ควรปรับแต่ง แนวกระเบื้องให้เสร็จ ไม่เกิน 15 นาที และทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนเริ่ม ภาระงาน</p>	 <p>พื้นที่การใช้งาน 4.5 ตร.ม.-12.5 ตร.ม.</p>
---	--	--	--	---	--

## การเตรียมผิว

- ผิวคอนกรีต ต้องสะอาดปราศจาก ฝุ่น คราบจารบี น้ำมัน สีเก่า ฯลฯ
- ผิวคอนกรีต ต้องแข็งแรงและมีระดับค่อนข้างดี

## ข้อเสอแนะ

- ▶ ไม่ควรใช้กับกระเบื้องที่ไม่ดูดซึมน้ำหรือดูดซึมน้ำต่ำ เช่น แกรนิตโต้ หินประดิษฐ์ กระเบื้องเคลือบแก้ว
- ▶ ห้ามปูกับรอยต่อ (joint) ที่มีการขยับตัว
- ▶ ห้ามใช้ติดผิวยับยั้งพลาสติก หรือผิวปูนฉาบที่ทาสีไว้แล้ว และผิวไม้หรือไฟเบอร์ซีเมนต์
- ▶ การปูแนวตั้ง (ผนัง) กระเบื้องไม่ควรมีน้ำหนักเกิน 30 กก. / ตร.ม.
- ▶ ไม่เหมาะกับการงานพื้นห้างสรรพสินค้าหรือโรงงานที่มีการสั่นไหวของรถเข็น ผู้คนจำนวนมาก และมีการสั่นสะเทือน
- ▶ หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำแดด ลมจัด ขณะติดตั้ง
- ▶ กาวซีเมนต์ที่ฉีกถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชม. หลังใช้งานควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บไว้ในถุงพลาสติกโดยรัดปากถุงให้แน่น